



Kit lit d'appoint

L'assemblage du lit d'appoint nécessite la mise en place du « Kit lit d'appoint » (trois éléments de menuiserie et un petit matelas) devant la console de tableau de bord entre les fauteuils avant.

1 Préparation des fauteuils

Démonter et remiser la table à un emplacement où elle ne vous gênera pas dans vos manipulations.



Redresser le dossier de la banquette et repousser la au maximum vers l'arrière.

Redresser également les dossiers des fauteuils, baisser leur assise au maximum puis les faire pivoter à 90° pour que leurs dossiers soient parallèles aux portières.



2 Montage du « Kit lit d'appoint »



Assembler les trois éléments de menuiserie conformément au descriptif visuel ci-dessus. La hauteur différente des pieds est nécessaire pour compenser la différence de niveau entre cabine et habitacle.

Kit lit d'appoint



3 Transformation de la banquette



Ôter la partie haute de la banquette avec ses appuis-tête et remiser ces éléments.

Débrayer la banquette à l'aide de la manette et tirer vers la porte coulissante jusqu'à son positionnement au milieu du véhicule.



Faire basculer l'assise à 180° et le dossier à 90°, ces deux éléments sont alors à l'horizontale.

4 Finalisation du lit d'appoint

Positionner le complément de matelas afin d'obtenir une surface continue de la tête au pied.

